

Blues CS II

Blues CS II är ett möbeltyg för offentlig miljö med karaktären av 3D effekt tack vare speciell vävteknik.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil marin miljö IMO



Blues CS II 9122
Beige/Sand
1002142



Blues CS II 9822
Brown/Linen
1002143



Blues CS II 9202
Brown/Beige
1002144



Blues CS II 9233
Brown/Brown
1002145



Blues CS II 9222
Coffe/Black
1002146



Blues CS II 9317
Gold/Black
1002147



Blues CS II 9306
Orange/Turquoise
1002148



Blues CS II 9302
Orange/Brown
1002149




Blues CS II 9304
Orange/Red
1002150



Blues CS II 9301
Orange/White
1002151



Blues CS II 9404
Red/Red
1002152



Blues CS II 9406
Red/Blue
1002153



Blues CS II 9606
Blue/Marine
1002154



Blues CS II 9604
Blue/Wine
1002155



Blues CS II 9701
Green/White
1002156



Blues CS II 9711
Green/Linen
1002157



Blues CS II 9727
Grass/Forest
1002158



Blues CS II 9737
Olive/Olive
1002159



Blues CS II 9207
Bottlegreen/Brown
1002160



Blues CS II 9706
Green/Turquoise
1002161



Blues CS II 9716
Green/Petrol
1002162



Blues CS II 9107
Turquoise/White
1002163



Blues CS II 9607
Light blue/Petrol
1002164



Blues CS II 9708
Petrol/Brown
1002165



Blues CS II 9636
Blue/Petrol
1002166



Blues CS II 9616
Blue/Blue
1002167



Blues CS II 9626
Blue/Ocean
1002168



Blues CS II 9608
Petrol/Black
1002169




Blues CS II 9168
Taupe/Coconut
1002170



Blues CS II 9880
Grey/Grey
1002171



Blues CS II 9818
Antracite/Grey
1002172



Blues CS II 9833
Black/Black
1002173

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m ²):	490 ± 5 %
Rullängd (m):	25
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Label certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1
Martindale:	80000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	7 (ISO 105-B02)

Sömnskridning Varp:	1,3 mm (ISO 13936-2)
Sömnskridning Våft:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Dimensionsändring Varp:	- 3,0 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Våft:	- 3,0 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

