

## Pop CS

Pop CS är en Trevira CS färgad i omgångar för att få till en melange. Pop CS är miljömärkt med Eco Label.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg



Pop CS 2 Blue  
melange  
1027302



Pop CS 3 Garden  
1027303



Pop CS 5 Curry  
1027305



Pop CS 6 Double  
brown  
1027306



Pop CS 7 Stone  
1027307



Pop CS 11 Sorbet  
1027311



Pop CS 12 Heaven  
1027312



Pop CS 13 Green  
touch  
1027313



Pop CS 15 Peach  
1027315



Pop CS 16 White  
beach  
1027316



Pop CS 17 Lead  
1027317



Pop CS 21 Brick  
1027321



Pop CS 22 Skyfall  
1027322



Pop CS 23 Golden  
green  
1027323



Pop CS 25 Frozen  
orange  
1027325



Pop CS 26 Caramel  
1027326



Pop CS 27 White  
silver  
1027327



Pop CS 31 Terracotta  
1027331



Pop CS 36 Latte  
1027336



Pop CS 43 Lagoon  
1027343



Pop CS 46 Coffee  
1027346



Pop CS 47 Graphite  
1027347



Pop CS 51 Sundown  
1027351



Pop CS 9222 Java  
1027352



Pop CS 9212 Oak  
1027353



Pop CS 9202 Linen  
1027354



Pop CS 9203 Sunrise  
1027355




Pop CS 56 Wheat  
1027356



Pop CS 9312  
Chipotle  
1027357



Pop CS 9412 Marsala  
1027358



Pop CS 9402 Wine  
1027359



Pop CS 9215 Ametist  
1027360




Pop CS 9205 Purple  
1027361



Pop CS 9217  
Aventurine  
1027362



Pop CS 9227 Lily  
1027363



Pop CS 9602 Petrol  
1027364



Pop CS 9808 Black  
1027365



Pop CS 71 Violet  
1027371



Pop CS 81 Apricot  
1027381




Pop CS 91 Frost  
1027391

Bredd:	150 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m <sup>2</sup> ):	400 ± 5 %
Rullängd (m):	50
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Label certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1, NF D 60-013
Martindale:	75000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	5
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusåktethet:	6 (ISO 105-B02)
Sömnskridning Varp:	5,3 mm (ISO 13936-2)

Sömnskridning Väft:	2,7 mm (ISO 13936-2)
Ljudabsorption:	Klass C, αw 0,70 (ISO 354)
Dimensionsändring Varp:	- 4,5 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 1,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



## You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

