Rock CS

Rock CS är en Trevira CS som är miljömärkt med Eco Label.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:
Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil marin miljö IMO

Rock CS 1 Red
1028401



Rock CS 2 Midnight
1028402

Rock CS 3 Leaf
1028403

Rock CS 5 Wheat
1028405

Rock CS 6 Nutmeg
1028406

Rock CS 7 Stone
1028407

Rock CS 11 Pink
1028411



Rock CS 12 River
1028412

Rock CS 21 Rust
1028421

Rock CS 33 Straw
1028433

Rock CS 13 Plant
1028413

Rock CS 17 Steel
1028417



Rock CS 22 Ocean
1028422

Rock CS 25 Curry
1028425

Rock CS 26 Beige
1028426

Rock CS 27 Silver
1028427

Rock CS 32 Denim
1028432

Rock CS 15 Apricot
1028415

Rock CS 23 Olive
1028423

Rock CS 16 Sand
1028416

Rock CS 31 Terra
1028431

Rock CS 42 Lagoon
1028442



Rock CS 41 Wine
1028441

Rock CS 35 Bonfire
1028435



Rock CS 6522 Petrol
1028469

Rock CS 2517
Rosemary
1028468

Rock CS 7512 Salvia
1028467

Rock CS 8514 Wine
1028465

Rock CS 4512
Chipotle
1028464

Rock CS 3012 Brick
1028463

Rock CS 91 Mix
purple
1028491



Rock CS 71 Lilac
1028471

Rock CS 55 Papaya
1028455

Rock CS 52 Sky
1028452

Rock CS 47 Antracit
1028447

Rock CS 43 Cold
green
1028443

Rock CS 66
Jakaranda
1028466

Rock CS 45 Frutti
1028445

Rock CS 56 Desert
1028456

Rock CS 57 Tin
1028457

Rock CS 96 Java
1028496

Rock CS 82 Melange
blue
1028482

Rock CS 81 Soft pink
1028481

Rock CS 72 Violet
1028472



Rock CS 61 Cabaret
1028461

Rock CS 53 Lime
1028453

Rock CS 51 Beetroot
1028451



Rock CS 46 Coffee
1028446

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m^2):	250 ± 5 %
Rullängd (m):	50
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Lable certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1, NF D 60-013, UNI 9175
Martindale:	70000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	7 (ISO 105-B02)
Sömnskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)

Sömnskridning Väft:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Ljudabsorption:	Klass C, αw 0,60 (ISO 354)
Dimensionsändring Varp:	- 1,5 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 0,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.

You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All | Accept All

Necessary	Statistics	Marketing