



Blues CS II

Blues CS II är ett möbeltyg för offentlig miljö med karaktären av 3D effekt tack vare speciell vävteknik.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil marin miljö IMO



Blues CS II 9122
Beige/Sand
1002142



Blues CS II 9822
Brown/Linen
1002143



Blues CS II 9202
Brown/Beige
1002144



Blues CS II 9233
Brown/Brown
1002145



Blues CS II 9222
Coffe/Black
1002146



Blues CS II 9317
Gold/Black
1002147



Blues CS II 9306
Orange/Turquoise
1002148



Blues CS II 9302
Orange/Brown
1002149




Blues CS II 9304
Orange/Red
1002150



Blues CS II 9301
Orange/White
1002151



Blues CS II 9404
Red/Red
1002152



Blues CS II 9406
Red/Blue
1002153



Blues CS II 9606
Blue/Marine
1002154



Blues CS II 9604
Blue/Wine
1002155



Blues CS II 9701
Green/White
1002156



Blues CS II 9711
Green/Linen
1002157




Blues CS II 9727
Grass/Forest
1002158



Blues CS II 9737
Olive/Olive
1002159



Blues CS II 9207
Bottlegreen/Brown
1002160



Blues CS II 9706
Green/Turquoise
1002161




Blues CS II 9716
Green/Petrol
1002162



Blues CS II 9107
Turquoise/White
1002163



Blues CS II 9607
Light blue/Petrol
1002164



Blues CS II 9708
Petrol/Brown
1002165




Blues CS II 9636
Blue/Petrol
1002166



Blues CS II 9616
Blue/Blue
1002167



Blues CS II 9626
Blue/Ocean
1002168



Blues CS II 9608
Petrol/Black
1002169




Blues CS II 9168
Taupe/Coconut
1002170



Blues CS II 9880
Grey/Grey
1002171



Blues CS II 9818
Antracite/Grey
1002172



Blues CS II 9833
Black/Black
1002173

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m ²):	490 ± 5 %
Rullängd (m):	25
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Lable certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1
Martindale:	80000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	4-5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	5 (ISO 105-X12)
Ljuskthet:	7 (ISO 105-B02)

Sömnskridning Varp:	1,3 mm (ISO 13936-2)
Sömnskridning Väft:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Dimensionsändring Varp:	- 3,0 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 3,0 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	4-5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



-
-
-

Necessary