

Fiesta

Fiesta är en slitstark möbeltextil med många användningsområden i både offentlig och privat miljö. Nu i uppdaterad färgskala.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg



Fiesta 10 Off white
1008210



Fiesta 56 Linen
1008256



Fiesta 16 Beach
1008216



Fiesta 26 Beige
melange
1008226



Fiesta 17 Concrete
1008217



Fiesta 7 Steel
1008207



Fiesta 6 Tabacco
1008206



Fiesta 47 Mole
1008247



Fiesta 13 Lime
1008213



Fiesta 3 Olive
1008203



Fiesta 31 Orange
1008231



Fiesta 124 Terra
1008241



Fiesta 123 Brick
1008266



Fiesta 1 Red
1008201



Fiesta 11 Lipstick
1008211




Fiesta 51 Aubergine
1008251




Fiesta 114 Pale rose
1008221




Fiesta 85 Light purple
1008291




Fiesta 88 Orchid
1008281



Fiesta 71 Plum
1008271




Fiesta 122 Lilac
1008261



Fiesta 117 Bottle
green
1008233



Fiesta 118 Juniper
1008242



Fiesta 22 Petrol
1008222




Fiesta 119 Lagoon
1008232



Fiesta 12 Racing blue
1008212



Fiesta 2 Ocean
1008202



Fiesta 113 Ice
1008267




Fiesta 120 Silver
melange
1008227



Fiesta 89 Greystoke
1008257



Fiesta 32 Antracit
1008237



Fiesta 4 Black
1008204

Bredd:	148 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m ²):	420
Rullängd (m):	35
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	13.HCN.35063
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale:	70000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	3-4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghårdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghårdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)
Sömskridning Varp:	1,4 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2100 N (ISO 13934-1)

Dragbrottsgräns Väft:	1200 N (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	159 N (ISO 13937-1)
Rivstyrka Väft:	85 N (ISO 13937-1)
Dimensionsändring Varp:	- 2,0 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	0 % (ISO 5077)
Färghårdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot vatten:	4-5 (ISO 105-E01)



-
-
-

Nödvändiga