

## **Fiesta**

Fiesta är en slitstark möbeltextil med många användningsområden i både offentlig och privat miljö. Nu i uppdaterad färgskala.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg



Fiesta 10 Off white  
1008210



Fiesta 56 Linen  
1008256



Fiesta 16 Beach  
1008216



Fiesta 26 Beige  
melange  
1008226




Fiesta 17 Concrete  
1008217



Fiesta 7 Steel  
1008207



Fiesta 6 Tabacco  
1008206




Fiesta 47 Mole  
1008247



Fiesta 13 Lime  
1008213



Fiesta 3 Olive  
1008203




Fiesta 31 Orange  
1008231



Fiesta 124 Terra  
1008241




Fiesta 123 Brick  
1008266



Fiesta 1 Red  
1008201




Fiesta 11 Lipstick  
1008211



Fiesta 51 Aubergine  
1008251



Fiesta 114 Pale rose  
1008221



Fiesta 85 Light purple  
1008291




Fiesta 88 Orchid  
1008281



Fiesta 71 Plum  
1008271



Fiesta 122 Lilac  
1008261



Fiesta 117 Bottle  
green  
1008233



Fiesta 118 Juniper  
1008242



Fiesta 22 Petrol  
1008222



Fiesta 119 Lagoon  
1008232



Fiesta 12 Racing blue  
1008212



Fiesta 2 Ocean  
1008202



Fiesta 113 Ice  
1008267




Fiesta 120 Silver  
melange  
1008227



Fiesta 89 Greystoke  
1008257



Fiesta 32 Antracit  
1008237



Fiesta 4 Black  
1008204

Bredd:	148 cm ±2 cm
Innehåll:	100% Polyester
Vikt (g/m <sup>2</sup> ):	420
Rullängd (m):	35
Typ:	Styckfärgat
Öko-Tex certifikat:	13.HCN.35063
Brandtest:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale:	70000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	3-4
Pilling:	4 (ISO 12945-2)
Färghårdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghårdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	4-5 (ISO 105-B02)
Sömskridning Varp:	1,4 mm (ISO 13936-2)
Sömskridning Väft:	1,0 mm (ISO 13936-2)
Dragbrottsgräns Varp:	2100 N (ISO 13934-1)

Dragbrottsgräns Väft:	1200 N (ISO 13934-1)
Rivstyrka Varp:	159 N (ISO 13937-1)
Rivstyrka Väft:	85 N (ISO 13937-1)
Dimensionsändring Varp:	- 2,0 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	0 % (ISO 5077)
Färghårdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	4-5
Färgändring:	4-5
Färghårdighet mot vatten:	4-5 (ISO 105-E01)



- 
- 
- 

Nödvändiga