



Funk CS

Trevira CS i retro tappning. Mycket goda egenskaper och Funk CS är miljömärkt med Eco Label.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Dekorationstextil, Textil båt & husvagn, Möbiltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbiltyg



Funk CS 9106 Beach
1008501



Funk CS 9112
Caramel
1008502



Funk CS 9212 Latte
1008503



Funk CS 9216 Coffee
1008504



Funk CS 9605 Violet
1008512



Funk CS 9611 Purple
1008513



Funk CS 9407 Wine
1008511



Funk CS 9405 Rouge
1008510



Funk CS 9403 Brick
1008509



Funk CS 9314 Rust
1008508



Funk CS 9311 Peach
1008507



Funk CS 9307 Saffron
1008506



Funk CS 9301 Wheat
1008505



Funk CS 9711
Avocado
1008514



Funk CS 9713 Leafes
1008515



Funk CS 9715
Garden
1008516



Funk CS 9719 Grass
1008517



Funk CS 9721 Pike
1008518



Funk CS 9708
Laguna
1008519



Funk CS 9701 Fresh
1008520



Funk CS 9704 Pacific
1008521



Funk CS 9706 Petrol
1008522



Funk CS 9603 Sky
1008523




Funk CS 9613 Navy
1008524




Funk CS 9801 Lead
1008525




Funk CS 9804
Pepper
1008526



Funk CS 9806
Granite
1008527



Funk CS 9808 Stone
1008528




Funk CS 9810
Charcoal
1008529

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m ²):	400
Rulllängd (m):	50
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Label certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1, NF D 60-013, UNI 9175
Martindale:	70000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	5
Pilling:	5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljuskthet:	7 (ISO 105-B02)
Sömskridning Varp:	0,3 mm (ISO 13936-2)

Sömskridning Väft:	0,3 mm (ISO 13936-2)
Dimensionsändring Varp:	- 1,0 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 2,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vatten:	5 (ISO 105-E01)

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



-
-
-

Nödvändiga