

Rock CS

Rock CS är en Trevira CS som är miljömärkt med Eco Label.


ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil marin miljö IMO



Rock CS 1 Red
1028401



Rock CS 2 Midnight
1028402



Rock CS 3 Leaf
1028403



Rock CS 5 Wheat
1028405




Rock CS 6 Nutmeg
1028406



Rock CS 7 Stone
1028407



Rock CS 11 Pink
1028411



Rock CS 12 River
1028412



Rock CS 13 Plant
1028413



Rock CS 15 Apricot
1028415



Rock CS 16 Sand
1028416



Rock CS 17 Steel
1028417




Rock CS 21 Rust
1028421



Rock CS 22 Ocean
1028422



Rock CS 23 Olive
1028423



Rock CS 25 Curry
1028425



Rock CS 26 Beige
1028426



Rock CS 27 Silver
1028427



Rock CS 31 Terra
1028431



Rock CS 32 Denim
1028432



Rock CS 33 Straw
1028433



Rock CS 35 Bonfire
1028435



Rock CS 41 Wine
1028441



Rock CS 43 Cold
green
1028443



Rock CS 45 Frutti
1028445



Rock CS 46 Coffee
1028446



Rock CS 47 Antracit
1028447



Rock CS 51 Beetroot
1028451



Rock CS 52 Sky
1028452



Rock CS 53 Lime
1028453



Rock CS 55 Papaya
1028455



Rock CS 56 Desert
1028456




Rock CS 57 Tin
1028457




Rock CS 61 Cabaret
1028461



Rock CS 3012 Brick
1028463



Rock CS 4512
Chipotle
1028464




Rock CS 8514 Wine
1028465



Rock CS 66
Jakaranda
1028466



Rock CS 7512 Salvia
1028467



Rock CS 2517
Rosemary
1028468



Rock CS 6522 Petrol
1028469



Rock CS 71 Lilac
1028471



Rock CS 72 Violet
1028472



Rock CS 81 Soft pink
1028481



Rock CS 82 Melange
blue
1028482




Rock CS 96 Java
1028496

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m ²):	250 ± 5 %
Rullängd (m):	50
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Label certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1, NF D 60-013, UNI 9175
Martindale:	70000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusäkthet:	7 (ISO 105-B02)
Sömnskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)

Sömnskridning Väft:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Ljudabsorption:	Klass C, α _w 0,60 (ISO 354)
Dimensionsändring Varp:	- 1,5 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 0,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

