



## Rock CS

Rock CS är en Trevira CS som är miljömärkt med Eco Label.

ÖKO-TEX® certifierat.

Användningsområden:

Textil båt & husvagn, Möbeltyg offentlig miljö, Gardin och draperi, Möbeltyg, Textil marin miljö IMO



Rock CS 1 Red  
1028401



Rock CS 2 Midnight  
1028402



Rock CS 3 Leaf  
1028403




Rock CS 5 Wheat  
1028405



Rock CS 7 Stone  
1028407



Rock CS 11 Pink  
1028411



Rock CS 12 River  
1028412



Rock CS 13 Plant  
1028413



Rock CS 15 Apricot  
1028415




Rock CS 16 Sand  
1028416



Rock CS 17 Steel  
1028417



Rock CS 21 Rust  
1028421



Rock CS 22 Ocean  
1028422




Rock CS 23 Olive  
1028423



Rock CS 25 Curry  
1028425



Rock CS 26 Beige  
1028426



Rock CS 27 Silver  
1028427



Rock CS 31 Terra  
1028431



Rock CS 32 Denim  
1028432



Rock CS 33 Straw  
1028433



Rock CS 35 Bonfire  
1028435




Rock CS 41 Wine  
1028441



Rock CS 43 Cold  
green  
1028443



Rock CS 45 Frutti  
1028445



Rock CS 46 Coffee  
1028446



Rock CS 47 Antracit  
1028447



Rock CS 51 Beetroot  
1028451



Rock CS 52 Sky  
1028452



Rock CS 53 Lime  
1028453



Rock CS 55 Papaya  
1028455




Rock CS 56 Desert  
1028456




Rock CS 57 Tin  
1028457



Rock CS 61 Cabaret  
1028461



Rock CS 3012 Brick  
1028463



Rock CS 4512  
Chipotle  
1028464




Rock CS 8514 Wine  
1028465



Rock CS 66  
Jakaranda  
1028466



Rock CS 7512 Salvia  
1028467



Rock CS 2517  
Rosemary  
1028468




Rock CS 6522 Petrol  
1028469




Rock CS 71 Lilac  
1028471



Rock CS 72 Violet  
1028472



Rock CS 82 Melange  
blue  
1028482



Rock CS 96 Java  
1028496

Bredd:	140 cm ± 2 %
Innehåll:	100% Trevira CS
Vikt (g/m <sup>2</sup> ):	250 ± 5 %
Rullängd (m):	50
Typ:	Garnfärgat
Öko-Tex certifikat:	073313.O
Eco-Lable certifikat:	IT/016/032
Brandtest:	BS 5852 Crib 5, BS 7176, Cal TB 117, DIN 4102 B1, EN 1021-1 & 2, IMO 2010 FTP Code Part 8, M1, NF D 60-013, UNI 9175
Martindale:	70000 (ISO 12947-2)
Färgändring:	4-5
Pilling:	5 (ISO 12945-2)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)
Ljusåktethet:	7 (ISO 105-B02)
Sömnskridning Varp:	3,0 mm (ISO 13936-2)

Sömnskridning Väft:	3,0 mm (ISO 13936-2)
Ljudabsorption:	Klass C, α <sub>w</sub> 0,60 (ISO 354)
Dimensionsändring Varp:	- 1,5 % (ISO 5077)
Dimensionsändring Väft:	- 0,5 % (ISO 5077)
Färghärdighet mot vattentvätt:	ISO 105-C06
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot kemtvätt:	ISO 105-D01
Anfärgning multifiberväv:	5
Färgändring:	5
Färghärdighet mot vattenfläckning:	ISO 105-E16
Färgändring:	5
Färghärdighet mot svett:	ISO 105-E04
Anfärgning, multifiberväv:	5
Färgändring:	5

Det här materialet går att rengöra med desinficeringsmedel. Testa alltid på en mindre synlig yta innan användning. Godkända aktiva ingredienser: Väteperoxid 5%, 2-propanol 80%, Etylalkohol 80%, Natriumhypoklorit 0,5% (blekmedel), Kloramin-T 5%, Klorhexidin 0,05%. Rengör inte med något annat än det som rekommenderas.



- 
- 
- 

Necessary